




Průvodní dokumentace

EN 15651-1:2012 / F-EXT-INT-CC

EN 15651-3:2012 / S S1

 1213	
14	
Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic DoP_001_04-3029a-14	
EN 15651-1:2012 / F-EXT-INT-CC	
Sanitární silikon, řada Silver line	
Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 45 %
Tahové vlastnosti (tj. protažení): -Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C (elastické)	Bez poruch
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul): -Pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)	≤0,9 MPa
Tahové vlastnosti (tj. udržované protažení): -Pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)	Bez poruch
Trvanlivost	Vyhovuje

 1213	
14	
Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic DoP_001_04-3029c-14	
EN 15651-3:2012 / S-S1	
Sanitární silikon, řada Silver line	
Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 40 %
Tahové vlastnosti (tj. protažení): -Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C	≥ 25 %
Růst mikroorganismů	1
Trvanlivost	Vyhovuje



EN 15651-2:2012 / G-CC

CE 1213	
14 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic DoP_001_04-3029b-14	
EN 15651-2:2012 / G-CC	
Sanitární silikon, řada Silver line	
Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Svislá stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 40 %
Přilnavost / soudržnost po vystavení účinkům teplé vody a umělého světla	Bez poruch
Elastické zotavení	≥60%
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul): -Pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)	≤0,9 MPa
Tahové vlastnosti (tj. udržované protažení): -Pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)	Bez poruch
Trvanlivost	Vyhovuje

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100