

LEPIDLO NA CIHLY

LEPIDLO NA CIHLY je jednosložkové polyuretanové lepidlo ve formě gelu pro lepení cihel, stavebních bloků, kamene apod.

Použití

- lepení stavebních prvků z cihel, stavebních bloků - betonu, kamene (umělý i přírodní)

Výhody

▪ snadná a efektivní aplikace	▪ rychle lepí
▪ je gelové konzistence, nerozpíná se	▪ vytvruje pomocí vlhkosti vzduchu
▪ do interiéru i exteriéru (odolává všem povětrnostním podmínkám)	▪ úspornější a praktičtější než při použití běžné malty

Pracovní postup

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený prachu a mastnoty (k odmaštění povrchu lze použít Čistič PU pěny). Suché povrchy před nanášením lepidla mírně navlhčete. Při skladování za nízké teploty dózu temperujte cca 20 minut. Na dózu našroubujte aplikační pistoli s NBS závitem. Důkladně protřepejte (min. 30krát). Aretačním šroubem nastavte dávkování. Lepicí pěnu nanášejte ve svislé poloze mezi lepené části a plochy k sobě přitlačte. Lepení by mělo být prováděno na vodorovných površích.

Technické údaje

▪ Báze	polyuretan
▪ Konzistence	aerosol
▪ Barva	žlutá
▪ Otevřená doba	≤2 minuty
▪ Suchý na dotek	2-3 minuty
▪ Manipulační pevnost	15 minut
▪ Konečná pevnost	48 hodin
▪ Pevnost ve smyku	10-15 N/mm ²
▪ Teplotní odolnost	-30 až +80 °C
▪ Teplota okolí pro aplikaci	+5 °C až +30 °C (optimálně 15 °C až 20 °C)

Čištění

Ruce omyjte vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem. Nevytvřenou pěnu lze z nářadí odstranit Čističem PU pěny nebo Extra silnými čisticími ubrously. Vytvřenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.

Skladování

Doba použitelnosti je uvedena na dně dózy a platí při skladování v suchých skaldech při skladovací teplotě +5°až +30 °C.

LEPIDLO NA CIHLY

Bezpečnost

Informace o nebezpečí:

- H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakovane expozici.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Bezpečnostní pokyny:

- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarajte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo do jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P263 Zabraňte styku během těhotenství a kojení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejeový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Přepravní pokyny – ADR: UN 1950 aerosoly hořlavé, třída 2.

Zneškodnění

Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Balení

kovová nádoba s rozprašovačem, 12 ks v kartonu

Obj. č. 9911286 Lepidlo na cihly BULDOK 750 ml